



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas

Código: IEX268_1

NIVEL: 1

Acopio: Material acumulado, junto y reunido en cantidad. Comúnmente elementos de construcción o fabricación, granos y/o provisiones, entre otros.

Acopio: Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Alveolo: Cavidad, hueco.

Balancín de carga: Estructura para la elevación y movimiento de cargas que se colocan en un puente grúa, pórtico, polipasto, grúa camión o cualquier equipo de elevación.

Bolo de piedra: Roca redondeada artificialmente eliminando las aristas, evitando así peligros de corte, muy usada para la construcción y decoración (gabiones, jardines, entre otros).

Carretilla retráctil: Máquina de almacén, generalmente eléctrica, que permite retraer el mástil para realizar giros y desplazamientos.

Carrileras: Sistema formado por carriles para el desplazamiento de una máquina.

Consumible: Que puede consumirse. Usualmente producto para el cual no desea administrar el nivel de inventario (no cantidad a la mano o estimada) pero que puede recibir y entregar.

Dilución: Acción y efecto de diluir o disolver algo por medio de un líquido.

Equipo de protección individual: (EPI). Dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Eslinga: Herramienta de elevación también llamada cincha. Elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico cuyos extremos terminan en un lazo.

Final de carrera: Sensor electromecánico que detecta la posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico al final de un recorrido.

Fleje: Cinta continua de material utilizada en la industria como materia prima, en el transporte de mercadería para la sujeción de cargas, y en la construcción como elemento de fijación.

Flexómetro: Instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

Fraguado: Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Implemento: Utensilio.

Mantenimiento de primer nivel: Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo

posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales.

Normativa de prevención de riesgos laborales: Conjunto de medidas y recursos de carácter preventivo, orientados a minorar o eliminar los factores de riesgo que ocurren o pueden ocurrir como consecuencia del desempeño de una determinada actividad laboral. Los destinatarios principales son los profesionales responsables de la actividad.

Picking: (Anglicismo). Proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas.

Plomada: Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

Polipasto: Máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de aquellas. Permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menor al peso que hay que desplazar.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Puente-grúa: Máquinas utilizadas para la elevación y transporte de mercancías o materiales, generalmente en procesos de almacenamiento o de fabricación.

Rachón: Bloques de piedra natural de bordes irregulares obtenidos en los frentes de explotación de 1 a 2 metros cúbicos de volumen, aplanados según dos caras paralelas que coinciden con el plano de exfoliación.

Retractilado: Sistema de embalaje que envuelve las mercancías con un papel film termoplástico.

Transpaleta: También transpalé o patín hidráulico. Aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas relacionadas con el movimiento de la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking.