



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Código: EOC642_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones,
instalaciones y acabados en edificación”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

| | |
|--|--------|
| Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF: | Firma: |
| Nombre y apellidos del asesor/a: NIF: | Firma: |



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

| APP1: Organizar el acondicionamiento previo de los tajos, necesario para la ejecución de las particiones, acabados e instalaciones en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS1.1: Obtener información específica para acondicionar los trabajos de particiones, acabados e instalaciones, en su caso mediante aplicaciones y entornos informáticos de diseño y gestión de proyectos, comprobando que está disponible la información que permite la definición completa de los trabajos a controlar -geometría, procedimientos, materiales, recursos u otra-, detectando posibles omisiones y errores, y recabando las aclaraciones pertinentes del superior o responsable. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.2: Precisar la información pertinente para el control de la ejecución de las unidades de obra: el orden de los trabajos y elementos a acometer, las secuencias de colocación/aplicación, las comprobaciones y tratamientos a los soportes, los tratamientos de huecos, los modos de manipulación, transporte y acopio de los materiales, las técnicas de aplicación o colocación, el tratamiento de puntos singulares, la protección tras el acabado y las características de los recursos materiales y humanos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.3: Concretar los plazos de ejecución para cada elemento y fase de trabajo, y los rendimientos a obtener de acuerdo a los recursos disponibles, consultando el Plan de obra o según indicaciones del superior o responsable, y considerando la influencia en el desarrollo temporal de los trabajos de los ensayos y pruebas a realizar, y de las muestras a tomar por los servicios de control de calidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.4: Precisar los medios auxiliares y equipos de protección individual y colectiva, así como la señalización y balizamiento requeridos para la ejecución de los tajos a controlar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP1: Organizar el acondicionamiento previo de los tajos, necesario para la ejecución de las particiones, acabados e instalaciones en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS1.5: Impartir instrucciones para el acondicionamiento de los tajos a ejecutar, para que dispongan de la señalización, medios auxiliares y protecciones colectivas correspondientes a las actividades a desarrollar, y que cuenten con accesos y vías de circulación para los movimientos de obra relacionados con estos tajos, comprobando que los tajos están preparados para su comienzo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP2: Realizar comprobaciones de los soportes y de los materiales a colocar para precisar los tratamientos a realizar sobre los mismos. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS2.1: Comprobar las condiciones de los soportes de acuerdo a los criterios establecidos, verificando que permiten la ejecución de las actividades previstas, proponiendo en caso contrario los posibles tratamientos a aplicar - como puentes de adherencia u otros-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.2: Comprobar las condiciones termohigrométricas tanto del soporte como del ambiente, verificando que son compatibles con los productos durante la aplicación y el curado, especialmente en revestimiento de fachadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.3: Impartir instrucciones para que los trabajos de protección de elementos recibidos o próximos a los soportes -instalaciones, carpinterías, unidades terminadas u otros- se desarrollen de acuerdo a los procedimientos y medios a emplear según los criterios establecidos, valorando la necesidad de protegerlos o desplazarlos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.4: Comprobar la compatibilidad del tipo y calidades de los materiales y productos a colocar, tanto con el soporte y el acabado final, como con el uso - cuartos húmedos, cuartos de instalaciones, equipamientos educativos o sanitarios, u otros- y requerimientos -protección contra incendios, térmicos, acústicos u otros-, consultando las fichas técnicas de los productos y en su caso al superior o responsable. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.5: Comprobar la correspondencia de las piezas servidas con los modelos demandados, interpretando los códigos consignados en los embalajes y albaranes de entrega. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP2: Realizar comprobaciones de los soportes y de los materiales a colocar para precisar los tratamientos a realizar sobre los mismos. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS2.6: Comprobar la adecuación del aspecto y estado de conservación de los elementos/piezas vistos previamente a su colocación, valorando si las diferencias de aspecto entre las muestras extraídas de distintos lotes -tonos de color, texturas, motivos decorativos y otros- se han de corregir mezclándolas, si la direccionalidad de las texturas y decoraciones de las piezas hace preciso unificar la dirección de colocación, y si se han de realizar paneles en seco antes de la colocación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.7: Comprobar que los revestimientos de fachada se protegen frente al agua que escurre desde la coronación y entrantes/salientes de la misma, verificando que se conforman con piezas -albardillas, peanas, molduras y otras-, con goterones en su extremo inferior y con el vuelo requerido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP3: Coordinar los distintos trabajos de ejecución de particiones, acabados e instalaciones en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS3.1: Impartir instrucciones para el marcado de las referencias de las particiones, instalaciones y acabados -ejes, perímetros, niveles, juntas, huecos, pasos y registros de instalaciones y otras-, verificando que se haya realizado de acuerdo a lo previsto en proyecto y a los criterios de replanteo establecidos, extrayendo la información de los planos correspondientes y revisando las dimensiones obtenidas, verificando que los elementos de las instalaciones se ubican en zonas comunes cuando así corresponda. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.2: Precisar los criterios para la distribución de las piezas de acabado -dirección y orientación de colocación de las piezas, aparejo, combinación de piezas de diseño diferente, ubicación de los cortes y las dimensiones de fajeados y marcos- cuando no estén definidos en proyecto, consultando con el superior o responsable. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.3: Impartir instrucciones para el inicio de los trabajos de particiones y acabados, verificando que se apliquen previamente los tratamientos diagnosticados a los soportes y a las piezas -tales como humectación, tratamientos protectores u otros-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP3: Coordinar los distintos trabajos de ejecución de particiones, acabados e instalaciones en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS3.4: Coordinar los distintos oficios que intervienen en la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados, incluyendo las unidades correspondientes al acondicionamiento de la parcela -pavimentación, jardinería, mobiliario, vallados y otras-, impartiendo instrucciones a los distintos equipos y oficios sobre el orden de ejecución establecido, y comprobando que se respeta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.5: Dirigir la ejecución de nuevos pasos para instalaciones o ampliación de los existentes, comprobando que el elemento afectado no es estructural, y ordenando en su caso que se practiquen los taladros correspondientes, o que se realicen los desvíos pertinentes, previa autorización del superior o responsable, y comprobando que se lleva a cabo de acuerdo a las instrucciones recibidas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.6: Impartir instrucciones para la ejecución de los revestimientos y sectorización para la protección pasiva contra el fuego de huecos de ascensores, patinillos de instalaciones, pasatubos y otros, de acuerdo a las especificaciones en cuanto a material y procedimiento de puesta en obra, comprobando que se disponen de manera continua en toda su extensión. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.7: Impartir instrucciones para proteger la integridad de los acabados finalizados hasta su entrega, frente a condiciones ambientales adversas, respetando su tiempo de curado, y en el caso de los pavimentos -escaleras y rampas incluidas- restringiendo su utilización y protegiéndolas cuando se hayan revestido con el acabado definitivo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.8: Impartir instrucciones para la limpieza de los revestimientos de fachada y la protección de las superficies a nivel de calle frente a los agentes agresivos del entorno -impactos, salpicaduras, grafitis y otros-, comprobando que se realice de acuerdo a las fichas técnicas de los productos de limpieza y protección, y contrastando que son compatibles con los materiales de la fachada. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP4: Dirigir a pie de obra la ejecución de las particiones y trasdosados, con soluciones de fábrica, de placa de yeso laminado -PYL- y con sistemas técnicos de empanelados y mamparas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS4.1: Impartir instrucciones para que las piezas de fábrica se ejecuten según lo previsto en la documentación técnica de referencia en cuanto a su aparejo, traba y espesores de juntas propias, al macizado y armado en las fábricas de bloques, y a la incorporación de elementos complementarios - como bandas elásticas, armaduras en tendel, llaves o conectores entre hojas, u otros-, comprobando el cumplimiento de las mismas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.2: Impartir instrucciones para que las soluciones de tabiques y trasdosados en PYL se ejecuten respetando el replanteo realizado, cumpliendo el diseño previsto en la documentación técnica de referencia en cuanto al tipo de sistema -directo, semidirecto, autoportante- y de estructura -arriostrada o libre, sencilla o doble-, a la modulación de montantes, al tipo de placas y a su número en sección, y en cuanto a la orientación de las placas y su disposición a matajuntas, comprobando el cumplimiento de las mismas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.3: Impartir instrucciones para que los sistemas de mamparas y empanelados desmontables se ejecuten respetando el replanteo realizado, cumpliendo el diseño previsto en la documentación técnica de referencia en cuanto al tipo de sistema -autoportantes y semiportantes/arriostrados-, a la modulación de montantes/maineles y de perfiles horizontales/riostros, y al tipo de paneles/vidrios, comprobando el cumplimiento de las mismas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.4: Impartir instrucciones para que el anclaje y refuerzo de las estructuras de perfilería -en los sistemas de PYL y en los desmontables-, se ejecuten según lo previsto en cuanto al número, distribución y tipo de fijaciones para anclaje y arriostramiento a paramentos, a la utilización de bandas elásticas bajo las canales y montantes de arranque, a la colocación de perfiles en puntos singulares, a la utilización de montantes reforzados en instalaciones especiales, en juntas y para cargas concentradas, así como a la utilización de los refuerzos específicos para dichas cargas, comprobando el cumplimiento de las mismas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.5: Impartir instrucciones para que el aislamiento se coloque según las especificaciones en cuanto al material y espesor previstos, cubriendo la totalidad de la superficie y colocando las distintas piezas a tope sin solapar, y en su caso prolongando la barrera de aislamiento por encima de los techos suspendidos y bajo los suelos técnicos, hasta encontrar el soporte, cubriendo los posibles puentes con espumas u otros materiales de sellado, comprobando el cumplimiento de las mismas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP4: Dirigir a pie de obra la ejecución de las particiones y trasdosados, con soluciones de fábrica, de placa de yeso laminado - PYL- y con sistemas técnicos de empanelados y mamparas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS4.6: Verificar que las juntas entre las piezas de los distintos sistemas se resuelven con la horizontalidad y verticalidad dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, y según lo previsto en cuanto a la colocación de guardavivos en esquinas, al tipo de mortero y tipo de llagueado en fábricas vistas, tipo de pasta, cinta y acabado en juntas entre placas de yeso, y en los sistemas técnicos de empanelados y mamparas, realizando las juntas a tope o con los tapajuntas y separación propios del sistema. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.7: Impartir instrucciones para la disposición y tratamiento de las juntas de movimiento, comprobando que se respetan durante la ejecución las instrucciones del fabricante y las separaciones máximas establecidas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.8: Verificar que los huecos de luz y de paso se ajustan a lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que se respeta el replanteo en cuanto a su ubicación y dimensiones geométricas, y que se conforman con precercos compatibles con el material de la fábrica y con la carpintería a instalar, y en las soluciones con PYL configurándolas en bandera o como tiras pasantes de ancho mayor que el del hueco. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.9: Verificar que los paños ciegos se ejecutan de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que la planeidad y aplomado queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP5: Dirigir a pie de obra la ejecución de las distintas instalaciones - distribución y evacuación de agua, climatización, electricidad, gas y otras- en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS5.1: Verificar que los cuartos de instalaciones se ejecutan de acuerdo a las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia, comprobando el sistema de partición utilizado, el aislamiento y acabado aplicados, y en su caso la impermeabilización, conformado del fondo para drenaje y disposición de sumideros, y en el caso de cámaras enterradas que se han adoptado las medidas frente a las variaciones en el nivel freático. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.2: Verificar que las rozas para los elementos de las instalaciones se ejecutan sobre los paramentos no estructurales replanteados, sin afectar a pilares ni vigas, y de acuerdo a los criterios establecidos de dimensiones y ubicación para evitar debilitarlos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP5: Dirigir a pie de obra la ejecución de las distintas instalaciones - distribución y evacuación de agua, climatización, electricidad, gas y otras- en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS5.3: Verificar que los elementos lineales -conducciones, canalizaciones, cableados y otros- se colocan respetando las alineaciones y pasos replanteados, y de acuerdo a las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia en cuanto a tipo, modelo, material, sección, prestaciones y otros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.4: Verificar que los elementos puntuales -cámaras, registros, máquinas, aparatos, dispositivos, mecanismos y otros- se instalan respetando las ubicaciones y dimensiones replanteadas, alineados, enrasados o nivelados según los detalles de instalación correspondientes, y de acuerdo a las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia en cuanto a tipo, modelo material, dimensiones, potencia, prestaciones y otros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.5: Impartir instrucciones para que la posición relativa y separaciones entre los elementos -lineales y/o puntuales- de las distintas instalaciones cumplan las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia y la normativa específica de aplicación, comprobando el cumplimiento de las mismas midiéndolas según el criterio establecido en cada caso -desde los ejes, desde los contornos exteriores, u otro-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.6: Verificar que los distintos tramos de los elementos lineales y las uniones/conexiones con los elementos puntuales se ejecutan con los accesorios previstos en la documentación técnica de referencia, comprobando que se aplican los procedimientos y equipos establecidos -soldadura, sellado, presión u otros-, y en particular que no se ponen en contacto metales no compatibles y que se instalan los absorbedores de dilatación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.7: Impartir instrucciones para la ejecución de los anclajes/apoyos de los elementos lineales/puntuales según lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que se ajustan al tipo de anclajes y fijaciones específicos para el tipo de elemento lineal/puntual y soporte dado, a la separación máxima entre los puntos de fijación de tendidos, a la utilización de materiales con las propiedades requeridas -antivibratorias, anticorrosión, aislamiento térmico u otras-, y en su caso a la ejecución de bancadas para los apoyos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP5: Dirigir a pie de obra la ejecución de las distintas instalaciones - distribución y evacuación de agua, climatización, electricidad, gas y otras- en edificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS5.8: Impartir instrucciones para que las condiciones de señalización y accesibilidad para consulta y mantenimiento de los distintos elementos de las instalaciones cumplan las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia y la normativa específica de aplicación, comprobando el cumplimiento de las mismas en cuanto a color de elementos utilizados, rotulación/cartelería, y previsión de puertas y tapas practicables en cuartos, armarios y registros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS5.9: Impartir instrucciones para la ejecución del aislamiento y protección de elementos lineales/puntuales frente a incendios, corrosión por pastas y morteros, el terreno, el agua, las condensaciones y otros, de acuerdo a las especificaciones previstas en la documentación técnica de referencia en cuanto a material, aspecto identificativo y otros, comprobando que se disponen de manera continua en toda su extensión. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP6: Dirigir a pie de obra la instalación de sistemas técnicos de suelos y techos. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS6.1: Impartir instrucciones para la ejecución de suelos y techos con sistemas técnicos, comprobando que se respeta el replanteo realizado en cuanto al nivel de paramento terminado y a los fajeados laterales con materiales diferentes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.2: Impartir instrucciones para la ejecución de techos suspendidos con sistemas técnicos según el diseño previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que se ajustan al tipo de sistema -directo, continuo o registrable- y de estructura -adosada, suspendida sencilla o doble, con o sin perfiles perimetrales, con perfiles vistos u ocultos-, a la modulación de los perfiles primarios y secundarios, y al tipo de placas/piezas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.3: Verificar que el anclaje de las estructuras de perfilaría para techos suspendidos se realizan según lo previsto en cuanto a la disposición de perfiles perimetrales y a la utilización de bandas estancas bajo los mismos, al número, distribución y tipo de fijaciones para anclaje de cuelgues, a la colocación de perfiles en puntos singulares, a la utilización de cuelgues y perfiles suplementarios en techos de grandes luces y para cargas concentradas, así como a la utilización de los refuerzos específicos para dichas cargas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP6: Dirigir a pie de obra la instalación de sistemas técnicos de suelos y techos. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS6.4: Impartir instrucciones para la ejecución de los techos -suspendidos o trasdosados- con soluciones continuas en PYL, comprobando que se ajustan a lo previsto en cuanto al número de placas en sección -sistemas simple o múltiple-, y en cuanto a la orientación de las placas y su disposición a matajuntas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.5: Impartir instrucciones para la ejecución de pavimentos elevados registrables -PER- según el diseño previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que se ajustan al tipo de subestructura de apoyo -con o sin travesaños, con perfiles vistos u ocultos-, al método de fijación de los pedestales, y al tipo de piezas/paneles, realizando las adaptaciones recomendadas por el fabricante para alturas de cámaras elevadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.6: Verificar que las juntas entre las piezas de los distintos sistemas técnicos de suelos y techos se resuelven con la alineación y el paralelismo entre sí y a los paramentos de la estancia, dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, y en el caso de juntas entre placas de yeso según lo previsto en cuanto al tipo de pasta y cinta y a la ausencia de irregularidades para el acabado final. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.7: Impartir instrucciones para disponer el aislamiento sobre techos, comprobando que se coloca cubriendo la totalidad de la superficie con el material y espesor previstos, con las distintas piezas a tope sin solapar, y ascendiendo sobre los laterales de la cámara o plenum hasta alcanzar el forjado o hasta la altura que se requiera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.8: Impartir instrucciones para la disposición y tratamiento de las juntas de movimiento, comprobando que se respetan durante la ejecución las instrucciones del fabricante, y en el caso de falsos techos continuos comprobando que no vayan recibidos en el perímetro a los paramentos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS6.9: Verificar que los paños se ejecutan de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que la planeidad y nivelación queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, y en el caso de pavimentos con la ausencia de cejas y balanceos requerida. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP7: Dirigir a pie de obra la ejecución de los revestimientos con pastas y morteros en edificación, tales como enfoscados, guarnecidos de yeso, enlucidos, revocos y monocapas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS7.1: Impartir instrucciones para la obtención de las pastas y morteros de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, consultando la ficha técnica del fabricante, comprobando que las mezclas utilizadas en la formación de maestras y en la colocación de junquillos y guardavivos, tienen la misma composición y dosificación, a fin de limitar la aparición de fisuras en el contacto con el material de los paños. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.2: Verificar que las capas aplicadas se corresponden con las instrucciones del fabricante en cuanto al número de capas mínimas a aplicar -de regularización, intermedias y de acabado-, al espesor máximo por capa y al espesor total a alcanzar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.3: Impartir instrucciones para la ejecución de las formas en relieve -como recercados, cenefas, molduras, las de imitación de sillería en esquinas y otros-, así como las juntas propias de monocapas, comprobando que se realizan respetando las indicaciones de replanteo establecidas, con el material y espesor indicados en la documentación técnica de referencia. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.4: Impartir instrucciones para la ejecución de acabados en revocos -raspado, martillina, liso, en estuco, y otros- y monocapas -raspado y de árido proyectado- según lo establecido, comprobando que se aplican alcanzando una textura homogénea propia de dicho acabado, sin discontinuidades de brillos y color, y en el caso del árido proyectado comprobando que éste no se desprende. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.5: Impartir instrucciones para la disposición y tratamiento de las juntas de movimiento, comprobando que se respetan durante la ejecución las instrucciones del fabricante y las separaciones máximas establecidas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.6: Verificar el completo acabado de los revocos y monocapas en los casos donde existan puntos de repaso por anclajes de andamios u otros, comprobando que se alcanza la uniformidad de aspecto requerida con el resto del paño, aplicando los riegos de curado establecidos según las condiciones ambientales, y eliminando las partículas sueltas mediante cepillado según el tipo de acabado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS7.7: Verificar el acabado de la superficie de los paños definitivos mediante reglas, comprobando que la planeidad se encuentra dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, y que los vivos de esquinas son continuos y rectos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP8: Dirigir a pie de obra la ejecución de los revestimientos con piezas rígidas en edificación, tales como solados, alicatados y chapados. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS8.1: Impartir instrucciones para la obtención de las pastas de agarre y rejuntado de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, consultando la ficha técnica del fabricante, y comprobando que la composición de las mezclas son compatibles con las condiciones de las piezas y del soporte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.2: Impartir instrucciones para la colocación de piezas rígidas en revestimientos, comprobando que se respetan las marcas de replanteo y los criterios de distribución, tanto de las piezas base como de las especiales, ajustándose a líneas de referencia en los bordes de los huecos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.3: Verificar que el procedimiento de doble encolado se emplea en los casos especificados, en particular en piezas de gran formato y aplicaciones de altas prestaciones -fachadas, piscinas, alta resistencia química u otras-, y en el caso de chapados con sujeción mixta -por adherencia y anclaje mecánico- comprobando que se disponen con el sistema de anclaje especificado en la documentación técnica de referencia. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.4: Impartir instrucciones para que el trabajo de solado con piezas rígidas se acometa tras los alicatados o bajo el nivel definitivo de los mismos, comprobando en su caso el extendido de la capa de desolidarización prevista -a base de árido suelto u otras-, y en el caso de escaleras verificando que enrasan con los peldaños inicial y final. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.5: Verificar el acabado de las juntas entre piezas, comprobando que se respeta la separación prevista y, en el caso de piezas ortogonales, que presentan la rectitud, paralelismo, nivelación y aplomado dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, así como continuidad con las juntas de las piezas especiales -rodapiés, listelos, mamperlanes y otras- y con el revestimiento de escaleras y rampas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.6: Verificar el acabado de las juntas entre piezas con tramas -baldosas en cuadrículas, paneles premontados de teselas, imitación de mosaico u otros-, comprobando tras el rejuntado que presentan el mismo aspecto que las en dichas piezas, consiguiendo la continuidad de las tramas decorativas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP8: Dirigir a pie de obra la ejecución de los revestimientos con piezas rígidas en edificación, tales como solados, alicatados y chapados. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS8.7: Impartir instrucciones para que las juntas de movimiento se ubiquen en función de las ya previstas en capas anteriores, y las intermedias y perimetrales de acuerdo a las instrucciones del fabricante, comprobando que se respeta las aberturas y separaciones máximas establecidas y, en el caso de los rodapiés, comprobando que se colocan sin contactar con las piezas de solado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS8.8: Verificar que los paños definitivos son de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que la planeidad, nivelación, aplomado y ausencia de cejas queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP9: Dirigir a pie de obra la ejecución de los revestimientos con prefabricados ligeros y madera, tales como empapelados, revestimientos vinílicos y de fibra de vidrio, moquetas, tarima flotante, entarimados y otros. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS9.1: Verificar la colocación de la barrera contra el paso de vapor en los casos en que se haya prescrito su necesidad para la instalación de los pavimentos -forjados que limitan con el terreno, con plantas no calefactadas, sobre pasajes u otros-, solicitando confirmación al superior o responsable. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.2: Impartir instrucciones para la colocación de piezas en revestimientos con prefabricados, comprobando que se respetan las marcas de replanteo y los criterios de distribución, tanto de las piezas base como de las especiales, ajustándose a líneas de referencia en los bordes de los huecos y eludiendo efectos estéticos no deseados por cortes de los motivos decorativos en localizaciones puntuales -huecos y otras-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.3: Verificar que el adhesivo empleado en las fijaciones por adherencia se aplica uniformemente y con continuidad sobre la superficie del soporte o sobre el material de revestimiento, comprobando que se respeta su tiempo abierto de acuerdo a las instrucciones del fabricante, y que se aplican posteriormente los procedimientos de presión especificados para asegurar la adherencia entre los mismos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.4: Verificar que las juntas entre piezas -losetas, lamas, tablas, rodapiés y otras- presentan la rectitud, paralelismo y nivelación dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP9: Dirigir a pie de obra la ejecución de los revestimientos con prefabricados ligeros y madera, tales como empapelados, revestimientos vinílicos y de fibra de vidrio, moquetas, tarima flotante, entarimados y otros. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| APS9.5: Verificar que la disposición de las tiras de material en rollo contra la tira adyacente se ejecuta según el procedimiento recomendado por el fabricante -a tope o solape-, comprobando que se obtiene la continuidad de los motivos decorativos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.6: Verificar que el acabado de la superficie de los revestimientos de material en rollos está exenta de defectos, detectando en su caso reboses y grumos de adhesivos, labios de cortes irregulares, abollamientos, bolsas, arrugas, deslizamiento de tiras, excesos o defectos de recubrimientos en los encuentros y otros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.7: Impartir instrucciones para la ejecución de entarimados según el diseño previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que se ajustan al tipo de enrastrelado -simple o doble, flotante o fijado al soporte-, al procedimiento de fijación -en seco o en húmedo-, a la modulación de los rastreles, al tipo de tablas o paneles, y al tipo de aparejo -junta regular, damero, espiga u otras-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.8: Impartir instrucciones para que las juntas de movimiento se ubiquen en función de las ya previstas en capas anteriores, y las intermedias y perimetrales de acuerdo a las instrucciones del fabricante, comprobando que se respeta las aberturas y separaciones máximas establecidas y, en el caso de los rodapiés, comprobando que se colocan sin contactar con las piezas de solado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS9.9: Verificar que los paños definitivos son de acuerdo a lo previsto en la documentación técnica de referencia, comprobando que la planeidad, nivelación, aplomado y ausencia de cejas queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP10: Dirigir a pie de obra la ejecución de acabados de pintura decorativa con pinturas convencionales y de alta decoración, así como los pavimentos continuos de resinas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS10.1: Impartir instrucciones para la aplicación de pinturas, tratamientos y elementos/adornos autoadhesivos en los acabados convencionales y especiales -señalización, pavimentos continuos de resinas, oxidaciones controladas, aplicación de plantillas autoadhesivas y tampones, elementos pegados u otros adornos- comprobando que se ajustan a lo previsto en cuanto a color y efectos decorativos a obtener contrastando el etiquetado de los productos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.2: Verificar que las capas aplicadas se corresponden con las instrucciones del fabricante en cuanto al número de capas mínimas a aplicar -de fondo, de base, de terminación y protección-, comprobando que el rendimiento especificado para las distintas capas y productos a aplicar queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.3: Verificar que las pinturas de las distintas capas se aplican homogéneamente por todo el paramento o soporte, respetando las indicaciones del fabricante en cuanto a procedimientos y equipos a emplear. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.4: Verificar que los pavimentos continuos de resinas se aplican habiendo realizado previamente los tratamientos de apertura del poro del soporte -lijado, pulido abrasivo, fresado, granallado, tratamientos químicos y otros- recomendados por el fabricante, comprobando que se realizan las distintas aplicaciones del producto en el orden establecido -imprimaciones, siembra de áridos, capas intermedias, chips decorativos, capas de sellado u otras-. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.5: Verificar que los procesos de oxidación controlada se completan eliminando previamente las escamas de óxido fácilmente desprendibles, comprobando que se aplica posteriormente los tratamientos finales especificados de neutralización y de protección de las superficies oxidadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.6: Impartir instrucciones para la ejecución de los acabados, comprobando que se respetan las marcas de replanteo y los criterios para la distribución de los tamponados, plantillas autoadhesivas y otros adornos durante la puesta en obra. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP10: Dirigir a pie de obra la ejecución de acabados de pintura decorativa con pinturas convencionales y de alta decoración, así como los pavimentos continuos de resinas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS10.7: Verificar que el acabado de la superficie queda exenta de defectos de volumen y ópticos, detectando en su caso descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas, excesos o defectos de brillos y color, así como falta de uniformidad de los efectos decorativos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS10.8: Verificar que las pinturas de fachadas queda exenta de defectos tras el desmontaje de las mallas protectoras y antes del desmontaje del andamio, comprobando tras el desmontaje del andamio que el repaso de sus anclajes alcanza la uniformidad de aspecto requerida con el resto del paño. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP11: Dirigir a pie de obra la instalación de elementos para el tratamiento de huecos, tales como marcos, puertas, ventanas, vidrios, defensas y elementos de sombra. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS11.1: Impartir instrucciones para la instalación de las carpinterías y cerrajería de acuerdo a proyecto y al sistema de fachada o particiones, comprobando que se ajusta a las especificaciones en cuanto a la ubicación, tipo de material, dimensionado, fijación y sellados complementarios de precercos y anclajes al muro soporte, verificando las propiedades de nivelación y aplomado establecidas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS11.2: Verificar que los materiales que han de quedar sometidos a la intemperie disponen de los tratamientos protectores establecidos, consultando la documentación técnica de referencia, tanto del proyecto como del fabricante. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS11.3: Verificar que los marcos de puertas, ventanas y registros se fijan a los precercos y se completan con los elementos complementarios especificados -jambas, dinteles, alfeizares y otros-, comprobando que las propiedades de nivelación y aplomado queden dentro de los márgenes de tolerancia establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS11.4: Verificar que las puertas, ventanas, elementos de sombra y otros elementos se instalan con la verticalidad y aplomado requeridos, en su caso con las hojas de vidrios fijadas y selladas a los marcos, comprobando que se desplazan en el sentido previsto y que funcionan los mecanismos de apertura y cierre. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP11: <i>Dirigir a pie de obra la instalación de elementos para el tratamiento de huecos, tales como marcos, puertas, ventanas, vidrios, defensas y elementos de sombra.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS11.5: Verificar que los elementos de tratamiento de huecos no presentan defectos apreciables de aspecto tras finalizar el montaje, y en su caso tras eventuales tratamientos de repaso, ordenando en caso contrario la sustitución de las piezas defectuosas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |