



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0143_2 - Construir fábricas vistas

A restregón: Modo de colocar el ladrillo en la fábrica restregándolo sobre una capa de mortero hasta que rebosa por las juntas.

Adaraja: Cada uno de los dentellones salientes que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.

Aditivo: Sustancia o producto que se incorpora a las mezclas, antes o durante el amasado, produciendo la modificación de alguna de sus características, de sus propiedades o de su comportamiento.

Alféizar: Vuelta o derrame que hace la pared en el corte de una puerta o ventana, tanto por la parte de adentro como por la de afuera, dejando al descubierto el grueso del muro.

Antepecho: Muro de cierre inferior del hueco de una ventana, entre el alféizar y el suelo.

Aparejo: Nombre de las distintas formas de disponer los ladrillos en la construcción de muros y tabiques y, en general de los demás materiales de construcción.

Aplomado: Aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

Bruñido: Acabado de los enfoscados que se obtiene aplicando dos técnicas, la primera extendiendo con la llana una capa con pasta de cemento, sobre la superficie aún fresca, y la segunda aplicando cemento en polvo sobre el enfoscado en fresco y alisando con llana, a fin de tapar los poros e irregularidades y lograr una superficie lisa.

Cargadero: Viga horizontal que cubre un vano y soporta una pared superior.

Cercha: Armazón o estructura de sostenimiento.

Dintel: Elemento constructivo o conjunto de ellos, que definen el cierre superior de un hueco recto.

Endeja: Cada uno de los dentellones entrantes que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.

Enjarje: Ladrillo, piedra o parte saliente que se deja en el límite de una pared o muro para que sirva de enlace en posibles construcciones contiguas o prolongaciones de la obra.

Fábrica: Construcción, o parte de ella, hecha con ladrillos o piedras naturales o artificiales, entrelazados entre sí con mortero.

Fraguado: Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Llaga: junta vertical entre dos piezas de una misma hilada, perpendicular al tendel.

Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales.

Paño: Porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

Plomada: Porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

Precerco: Perfil generalmente de madera, formado por dos largueros y un testero que sirve de soporte del cerco, y que se puede colocar en obra como plantilla para el hueco, también para recibir sobre el mismo el cerco de un elemento de carpintería.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Tendel: junta horizontal entre dos hiladas.

Tolerancia: Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.