



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0186_2 - Preparar el telar de bajo lizo y producir tejidos

Acabado: Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros mediante diferentes trabajos; limpieza, repasado, tintado, entre otros.

Acabado de calzado: Proceso final que se da en los zapatos una vez que han sido contruidos; consiste en la limpieza, aplicación de cera, crema y pulido del corte. También incluye el lijado de los cantos, raspado y pulido del tacón y de los cantos de la suela. En el canto de la suela y el tacón se trabajan presiones con varias herramientas metálicas y son acabadas con el abrillantado a máquina. La parte superior y el piso se pueden acabar con crema o tinte.

Acabado de confección: Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros.

Canilla: Carrete, normalmente metálico o de otros materiales, en el que se arrolla el hilo. Posee un cuerpo central cilíndrico rematado en ambas puntas en forma de cono. La canilla se inserta en un elemento denominado lanzadera haciendo pasar el cabo de la punta delantera de la canilla por el ojal de la lanzadera. El hilo de la canilla se utiliza para formar la trama del tejido. Las dimensiones de las canillas son variables en función del tamaño de la lanzadera.

Densidad: Masa por unidad de volumen de una sustancia.

Devanadora: Máquina que se utiliza para Ir dando vueltas sucesivas a un hilo alrededor de un eje o carrete.

Encañonado: Forma del planchado en la que se van formando fuelles en forma de cañones.

Fleco: Conjunto de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela o de pasamanería.

Lizo: Cuerda, alambre o tira de acero que pasa a través de la urdimbre en un telar después de pasar a través de la caña, facilitando la separación de los hilos de urdimbre, lo que permite el servicio para pasar a través de la trama.

Malla textil: Tejido formado por hilos, anillos o eslabones metálicos enlazados.

Mantenimiento de primer nivel: Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

Picado: Hilera de agujeros que pueden ser del mismo tamaño, o alternar varios tamaños; el intervalo se hace de manera regular a lo largo de los cantos de las piezas del corte del zapato.

Sistema "Jacquard": Técnica de fabricación textil mediante la cual se consigue decorar o enriquecer un tejido. El sistema Jacquard, utilizado en los telares, permite crear dibujos y diseños mientras se va fabricando la tela. Colores, combinación de diferentes materiales, hilaturas de distintos grosores, etc., pueden combinarse en un mismo tejido simulando una especie de estampado final.

Tejido de calada: También, tejido de plana. Tejido formado por una serie de hilos paralelos longitudinales (urdimbre), entrecruzados con otra serie de hilos paralelos transversales (trama).

Telar: Herramienta utilizada para tejer telas y textiles de manera manual o industrial. Consiste en un marco con varios elementos clave: un conjunto de hilos verticales llamados urdimbres, que se extienden a lo largo del marco, y un conjunto de hilos horizontales llamados tramas, que se entrelazan con las urdimbres para formar la tela.

Tolerancia: Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

Torsión: Movimiento en forma de espiral que se le da al hilo, con el objeto de mantener unidas las fibras que lo constituyen, y otorgarle suficiente resistencia para hacer posible su manipulación y ser útil para las aplicaciones a que se le destina. La cantidad de torsión que se le da a un hilo depende de la longitud de fibra utilizada, el título del hilo, el grado de resistencia deseado y el uso final del hilo.

Urdidor: Equipo que organiza los hilos en un orden específico, según el diseño y la estructura del tejido que se va a fabricar.

Urdimbre: Conjunto de hilos paralelos entre sí entre los que pasa la trama para formar la tela. Van en sentido vertical.