



## **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

### **ECP0187\_2 - Preparar el telar de alto lizo y producir tejidos**

**Acabado:** Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros mediante diferentes trabajos; limpieza, repasado, tintado, entre otros.

**Acabado de calzado:** Proceso final que se da en los zapatos una vez que han sido contruidos; consiste en la limpieza, aplicación de cera, crema y pulido del corte. También incluye el lijado de los cantos, raspado y pulido del tacón y de los cantos de la suela. En el canto de la suela y el tacón se trabajan presiones con varias herramientas metálicas y son acabadas con el abrillantado a máquina. La parte superior y el piso se pueden acabar con crema o tinte.

**Acabado de confección:** Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros.

**Canilla:** Carrete, normalmente metálico o de otros materiales, en el que se arrolla el hilo. Posee un cuerpo central cilíndrico rematado en ambas puntas en forma de cono. La canilla se inserta en un elemento denominado lanzadera haciendo pasar el cabo de la punta delantera de la canilla por el ojal de la lanzadera. El hilo de la canilla se utiliza para formar la trama del tejido. Las dimensiones de las canillas son variables en función del tamaño de la lanzadera.

**Densidad:** Masa por unidad de volumen de una sustancia.

**Devanadora:** Máquina que se utiliza para Ir dando vueltas sucesivas a un hilo alrededor de un eje o carrete.

**Encañonado:** Forma del planchado en la que se van formando fuelles en forma de cañones.

**Fleco:** Conjunto de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela o de pasamanería.

**Lizo:** Cuerda, alambre o tira de acero que pasa a través de la urdimbre en un telar después de pasar a través de la caña, facilitando la separación de los hilos de urdimbre, lo que permite el servicio para pasar a través de la trama.

**Mantenimiento de primer nivel:** Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

**Orillo:** Orilla del paño o tejido en piezas, hecho, por lo regular, en un hilo más basto y de uno o más colores.

**Piel:** Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por una capa externa o epidermis y otra interna o



dermis. También se denominan así, las pieles de peletería curtidas y acabadas con su pelo.

**Plumilla:** Herramienta en forma de punzón o aguja que se utiliza para tejer de forma manual.

**Telar:** Herramienta utilizada para tejer telas y textiles de manera manual o industrial. Consiste en un marco con varios elementos clave: un conjunto de hilos verticales llamados urdimbres, que se extienden a lo largo del marco, y un conjunto de hilos horizontales llamados tramas, que se entrelazan con las urdimbres para formar la tela.

las fibras entre dos puntos de trabajo.

**Tolerancia:** Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

**Urdidor:** Equipo que organiza los hilos en un orden específico, según el diseño y la estructura del tejido que se va a fabricar.

**Urdimbre:** Conjunto de hilos paralelos entre sí entre los que pasa la trama para formar la tela. Van en sentido vertical.

**Vara:** Tablón o listón de madera utilizado en un telar para regular el ancho de la tela a tejer.