



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0854_1 - Realizar operaciones auxiliares en excavaciones y carga subterráneas y a cielo abierto

A cielo abierto: Sin techo ni cobertura alguna.

Barreno: Hueco cilíndrico practicado en la roca para alojar explosivo.

Boca de perforación: Útil de perforación que transmite la energía a la roca para su destrucción.

Empujador: Accesorio utilizado para dar el empuje que requiere la perforadora.

Flexómetro: Instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

Llave de cadena: Herramienta manual utilizada para aflojar o apretar objetos cilíndricos, como tuberías, racores y filtros, que son difíciles de alcanzar o tienen formas irregulares, consistente en una cadena de acero resistente que se envuelve alrededor del objeto y se sujeta con un mango ajustable.

Mantenimiento de primer nivel: Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

Martillo rompedor: Herramienta de percusión compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un mango, generalmente de madera.

Perforadora: Máquina que perfora u horada en canteras de piedra natural o terrenos en obras de construcción.

Pica: Herramienta de corte específica para las máquinas de cimentación y pilotaje (para paredes sólidas, minas y túneles), fresadoras (se usan en la construcción de carretera, el corte de hormigón, reciclaje y trabajos de demolición) y zanjadoras (en la construcción de canales y tuberías de agua).

Plomada: Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

Polipasto: Máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de aquellas. Permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menor al peso que hay que desplazar.

Punterola: Barra de hierro como de 2 cm de grueso y 20 de longitud, que lleva hacia su mitad un ojo en el que se enasta el mango que sirve para mantenerla fija mientras se le dan golpes con el martillo.