



## **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

### **ECP0856\_1 - Realizar operaciones auxiliares en sostenimiento en excavaciones subterráneas y a cielo abierto**

**A cielo abierto:** Sin techo ni cobertura alguna.

**Barreno:** Hueco cilíndrico practicado en la roca para alojar explosivo.

**Bulón:** Pieza cilíndrica que se utiliza como pasador o perno para unir dos elementos.

**Cercha:** Armazón o estructura de sostenimiento.

**Drenaje:** Medio o utensilio que se emplea para drenar.

**Drenar:** Dar salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos, por medio de zanjás o cañerías.

**Empernadora:** Equipo que se utiliza en minería subterránea, para el sostenimiento mecanizado de rocas, cuyas secciones deben ser adecuadas para el tamaño del equipo.

**Gunita:** Hormigón cuyo tamaño máximo de árido está entre 8 y 12 mm de elevado contenido en cemento y que transportado a través de una manguera se aplica sobre una superficie impulsado por aire a presión.

**Gunitar:** Procedimiento de proyectar el hormigón sobre un soporte mediante sistema con manguera y aire a presión.

**Lechada:** Masa muy suelta de cal o yeso, o de cal mezclada con arena, o de yeso con tierra, que sirve para blanquear paredes y para unir piedras o hiladas de ladrillo.

**Mallazo:** Estructura formada por barras o alambres de acero que se disponen de manera entrelazada, generalmente en forma de cuadrícula o rejilla, que suelen estar soldados en los puntos donde se cruzan para garantizar la integridad del conjunto.

**Mamposta:** También puntal, puntala o estemple. Piezas cilíndrica que se coloca perpendicularmente a los estratos en una entibación.

**Mortero:** Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales.

**Trasdós:** Cara exterior o superior de un muro, arco, bóveda o cúpula. En un muro de contención, el trasdós es la cara del muro en contacto con el material contenido y opuesta al intradós.