



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

### **ECP0890\_2\_ Realizar operaciones de aprestos sobre láminas textiles**

**Aditivo:** Sustancia empleada en la industria textil para mejorar las propiedades del producto o simplificar el procesamiento, empleándose durante todos los procesos de la producción de fibras textiles y de prendas hechas a partir de las fibras.

**Antiséptico:** Producto que, aplicado sobre la piel o mucosas de seres vivos, destruye los microorganismos patógenos.

**Biopulido:** Tratamiento que se le aplica al textil que consiste en la hidrólisis controlada de fibras celulósicas, con el fin de modificar la superficie de la tela evitando la formación de aglomeración de fibras (pilling) y aumentando la suavidad de la tela acabada.

**Contingencia:** Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

**Encoladora:** Máquina para el encolado de urdimbres, constituida básicamente por una fileta de entrada, una pastera, una zona de secado y un cabezal plegador.

**Enzimas:** Grupo de microorganismos, proteínas, que se encargan de acelerar la reacción en los procesos, obteniendo sostenibilidad en ellos y acabados especiales, reemplazando productos altamente contaminantes.

**Ficha técnica:** Documento en el que se detallan las características técnicas o funciones de un determinado producto, proceso, máquina, componente, material, subsistema, secuenciación manual o software, entre otros.

**Foulard:** (Galicismo). Máquina utilizada para la operación de foulardado: impregnación de un sustrato (textil) con un líquido o pasta seguido de exprimido normalmente, pasando el sustrato a través de una calandra para dejar una cantidad específica de líquido o pasta en el mismo.

**Hidrófugo:** Tratamiento que se aplica al textil por medio de la adición de sustancias que evitan la humedad o las filtraciones.

**Ignífugo:** Tratamiento que se aplica al textil para dotarle de características de resistencia al fuego y a las altas temperaturas.

**Mantenimiento de primer nivel:** Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

**Mantenimiento preventivo:** Acción de revisar de forma sistemática y con criterios determinados los equipos o aparatos de cualquier tipo, para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o tiempo de vida útil.



**No conformidad:** Evento inesperado que surge durante el proceso de fabricación y que afecta de forma negativa la calidad final del producto. La aparición de este fenómeno está ligada al incumplimiento de un requisito preestablecido en el sistema de gestión de calidad de la empresa.

**Oleófugo:** Tratamiento que se aplica al textil para que este repela las sustancias oleaginosas y evitar que se manche.

**Protocolo:** Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

**Pulido:** Acción y efecto de pulir: componer, alisar o perfeccionar algo, dándole la última mano para su mayor tersura, primor, lustre, adorno y/o brillo.

**Tensoactivos:** Producto químico que ejercen su efecto en la superficie de contacto entre dos fases (interfase), mediante la modificación de su tensión superficial. Los tensoactivos son utilización generalizada en la industria textil, fundamentalmente en ennoblecimiento textil, (tintura, estampación, aprestos, entre otros). Sus funciones en un determinado baño de aplicación textil, pueden ser como humectantes, dispersantes, emulgentes, entre otras.

**Trazabilidad:** Conjunto de procedimientos que permiten seguir la evolución de los procesos o productos en cada una de sus etapas.