



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Supervisar los ensayos necesarios para el control de
calidad de productos de piel, calzado y marroquinería

Código: ECP2058_3

NIVEL: 3



Acabado: Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros mediante diferentes trabajos; limpieza, repasado, tintado, entre otros.

Acabado: Tratamientos a los que se somete la piel curtida para obtener determinadas propiedades (protección frente a daños mecánicos, a la humedad, a la suciedad, brillo, doble tono, tacto determinado, entre otras), tanto del lado de la flor como del lado de la carne.

Acabado de calzado: Proceso final que se da en los zapatos una vez que han sido contruidos; consiste en la limpieza, aplicación de cera, crema y pulido del corte. También incluye el lijado de los cantos, raspado y pulido del tacón y de los cantos de la suela. En el canto de la suela y el tacón se trabajan presiones con varias herramientas metálicas y son acabadas con el abrillantado a máquina. La parte superior y el piso se pueden acabar con crema o tinte.

Acabado de confección: Tratamiento que se da en los procesos finales de fabricación de artículos para conferirles determinadas propiedades de uso, como resistencia, suavidad, entre otros.

Accesorio: Elemento que completa una vestimenta.

Calibración: Conjunto de operaciones que determinan la relación entre el valor mostrado por el instrumento de medición y el valor verdadero; su objetivo es mantener y verificar el funcionamiento de los equipos, responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad y garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Cayente: Grado en que un tejido se deforma cuando se deja colgar libremente por acción de su propio peso. Aporta al tejido un aspecto de mayor o menor fluidez a la prenda. Cuanto más caída tiene un tejido más aspecto de fluidez tiene. Cuanto más rígido menor caída, menos cayente tiene el tejido.

Colorimetría: Procedimiento de análisis químico fundado en la medida de la intensidad del color de las disoluciones.

Control de calidad: Implantación de programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. Es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad ofrecida.

Costura: Acción y efecto de coser: unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otra materia.

Desviación dimensional: Diferencia entre la medida de una magnitud y el valor de referencia.

Dinamómetro: Instrumento con el que se mide la resistencia a la tracción de hilos y tejidos.



Equipo de protección individual: (EPI). Dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Ficha técnica: Documento en el que se detallan las características técnicas o funciones de un determinado producto, proceso, máquina, componente, material, subsistema, secuenciación manual o software, entre otros.

Flexómetro: Instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

Fornitura: Conjunto de los botones, trencillas, corchetes y otros elementos accesorios usados en la confección de prendas de vestir.

Hidrófugo: Tratamiento que se aplica al textil por medio de la adición de sustancias que evitan la humedad o las filtraciones.

Ignífugo: Tratamiento que se aplica al textil para dotarle de características de resistencia al fuego y a las altas temperaturas.

Marroquinería: Manufactura de artículos de piel o tafilete, como carteras, petacas, maletas, etc.

Normas UNE-EN-ISO: Todas aquellas pautas oficiales, creadas por los organismos gubernamentales correspondientes, para definir y aplicar herramientas de seguridad y protección en los procesos de fabricación de un producto o prestación de un servicio.

Piel: Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por una capa externa o epidermis y otra interna o dermis. También se denominan así, las pieles de peletería curtidas y acabadas con su pelo.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.

Rechazo: Producto que no cumple con uno o más requisitos de las especificaciones.

Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas: (Reglamento REACH). Reglamento adoptado en la Unión Europea con el fin de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos derivados de las sustancias y mezclas químicas, y potenciar al mismo tiempo la competitividad de la industria química de la UE.

Resistencia: Capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.

Sistema de gestión de calidad: Aplicación de técnicas y medidas para el mejoramiento de los procesos internos de una compañía, sin importar cuál sea



el área en la que se desempeñe. Se establecen unos objetivos o políticas cuyo cumplimiento está dirigido a enfocar y controlar los estándares de calidad.

Tara: Defecto o mancha que disminuye el valor de algo o de alguien.

Tintura: También tintado. Operación de ennoblecimiento textil consistente en aplicar materias colorantes a una materia textil en cualquiera de sus estados.

Trazabilidad: Conjunto de procedimientos que permiten seguir la evolución de los procesos o productos en cada una de sus etapas.