



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**ESTÁNDAR DE COMPETENCIA PROFESIONAL: REALIZAR  
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE TEXTILES NO  
TEJIDOS POR VÍA HÚMEDA**

**Código: ECP2875\_2**

**NIVEL:**

**Abridora:** Equipo utilizado en la industria textil para preparar las fibras antes de ser procesadas en productos finales como hilos, telas o materiales no tejidos.

**Adhesivo:** Sustancia que, interpuesta entre dos cuerpos o fragmentos, sirve para pegarlos.

**Aditivo (textil):** Sustancia empleada en la industria textil para mejorar las propiedades del producto o simplificar el procesamiento, empleándose durante todos los procesos de la producción de fibras textiles y de prendas hechas a partir de las fibras.

**Barradura:** Patrón visual no intencional repetido de barras continuas y líneas frecuentemente paralelas en la trama de un textil plano o las pasadas de un textil de punto circular.

**Calandra:** Máquina que se basa en una serie de rodillos de presión que se utilizan para terminar o alisar una hoja de material como papel, cartón, textiles o plásticos.

**Densidad:** Masa por unidad de volumen de una sustancia.

**Disolución:** Mezcla homogénea a nivel atómico, iónico o molecular, de dos o más sustancias, de forma que el resultado presenta una fase única, con las mismas propiedades en todos sus puntos.

**Humectación:** Acción o efecto de humedecer o humedecerse alguna cosa.

**Mantenimiento de primer nivel:** Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

**No tejido:** Láminas manufacturadas, velos o napas de fibras orientadas o no, producidas y unidas por medio de medios físicos, químicos o térmicos (excluyendo el tisaje de calada y de malla, tufting, cosido-tricotado).

**Pala:** Parte del zapato que se encuentra encima de los dedos de los pies. En el pie, a esta parte se le llama empeine. La pala, a menudo está fabricada con tejido de malla transpirable, o tiene perforaciones para una mejor transpirabilidad.

**Protocolo:** Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

**Resistencia (materiales):** Capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.



Financiado por  
la Unión Europea

**Telera:** Mecanismo usado en las hilaturas para transportar de forma automática las fibras entre dos puntos de trabajo.

**Tope (calzado):** Refuerzo interno, a modo de armadura, en la punta de un zapato o de una bota.