



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP0925_2: Estampar en litografía”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP095_2: Estampar en litografía".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.... en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>1: Preparar el papel u otros soportes, las tintas, herramientas, materiales y otros útiles necesarios para la estampación, disponiéndolos ordenadamente y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en su manipulación.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.1: Elegir el papel u otros soportes según las características de la imagen, (buscadas o establecidas en los bocetos) y el sistema de estampación elegido (directo o indirecto), disponiéndolo en cantidad suficiente para la tirada.	☐	☐	☐	☐
1.2: Formatear el papel, rasgando o cortándolo en función de las indicaciones sobre la dimensión y anchura de sus márgenes para la tirada de las estampas.	☐	☐	☐	☐
1.3: Humedecer el papel utilizando humidificadores tales como: vaporizadores, esponjas y otros, según las necesidades de la tirada y de acuerdo con las características de éste: composición y gramaje.	☐	☐	☐	☐
1.4: Realizar la preparación de otros soportes: telas, metálicos, acrílicos y otros, teniendo en cuenta sus variaciones dimensionales, texturas y otros factores que puedan influir en el resultado final.	☐	☐	☐	☐
1.5: Elegir y/o preparar las tintas en cantidad suficiente, ajustando sus características: tiro, viscosidad y otros, obteniendo los tonos y las cualidades de consistencia adecuados a las condiciones de estampación de la matriz, al tipo de soporte y las características de la imagen.	☐	☐	☐	☐
1.6: Preparar los rodillos disponiéndolos para su uso en forma y lugar adecuados, según su utilización, manteniéndolos en buenas condiciones de limpieza y desengrasado durante la tirada y, si esta es larga, previendo su	☐	☐	☐	☐



1: Preparar el papel u otros soportes, las tintas, herramientas, materiales y otros útiles necesarios para la estampación, disponiéndolos ordenadamente y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en su manipulación.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
sustitución.				
1.7: Disponer para su uso las esponjas, rascadores, espátulas y otros útiles de humidificación y entintado, conservándolos en buenas condiciones durante la estampación.	☐	☐	☐	☐

2: Preparar la prensa de presión directa o indirecta, disponiéndola para la estampación, colocando en ella la matriz y ajustando la presión.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.1: Colocar la matriz en la prensa de presión directa, acuñándola sobre el carro o montándola sobre la platina, evitando cualquier desigualdad o cuerpo extraño que le afecte al efectuar presión sobre ella y delimitando la carrera del carro evitando que el rastrillo o cuchilla sobrepase las medidas de la piedra.	☐	☐	☐	☐
2.2: Seleccionar el rastrillo o cuchilla, en la prensa de presión directa, considerando las medidas de la piedra, asegurando el correcto estado del cuero que lo recubre.	☐	☐	☐	☐
2.3: Ajustar la presión según las necesidades del soporte a imprimir, las tintas y la naturaleza del trabajo que se va a estampar y de acuerdo con las características del sistema de estampación utilizado.	☐	☐	☐	☐
2.4: Lubricar el tímpano de la prensa, aplicando la grasa mediante la espátula y disponiendo estos materiales para su uso y aplicación en la estampación.	☐	☐	☐	☐
2.5: Efectuar el engrasado de la prensa y la limpieza de los elementos en contacto con la matriz o con el papel, utilizando los elementos de seguridad de la máquina.	☐	☐	☐	☐
2.6: Limpiar la mantilla del cilindro impresor con el disolvente adecuado, asegurándose que está en correcto estado para la estampación.	☐	☐	☐	☐
2.7: Elegir los fieltros utilizados en la estampación directa con torculo, según	☐	☐	☐	☐



2: Preparar la prensa de presión directa o indirecta, disponiéndola para la estampación, colocando en ella la matriz y ajustando la presión.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
su tipo, grosor, número u otras características, disponiéndolos en orden para su uso.				
2.8: Realizar todas las operaciones cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales de trabajo.	☐	☐	☐	☐

3: Preparar las matrices a imprimir disponiéndolas para su entintado y estampación, realizando el registro necesario, respetando los valores formales y expresivos de la imagen.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
3.1: Aplicar el sistema de registro requerido, estableciendo, en su caso, el orden de estampación de las matrices según sea el resultado buscado (transparencia, opacidad, superposición u otros) y teniendo en cuenta la naturaleza y las características de las tintas.	☐	☐	☐	☐
3.2: Realizar el ajuste de las pinzas que sujetan el papel y el de los dispositivos para el marcado del mismo, de acuerdo con el correcto registro de la estampa.	☐	☐	☐	☐
3.3: Limpiar la matriz con el disolvente apropiado mojándola con agua hasta eliminar el pigmento disponiendo la superficie para ser entintada.	☐	☐	☐	☐
3.4: Entintar con el rodillo la matriz humedecida con la esponja, uniformemente y sin presión, hasta que las partes correspondientes a la imagen reciban la tinta necesaria, cuidando que la superficie reservada mantenga la humedad.	☐	☐	☐	☐
3.5: Revisar los valores formales y expresivos de la imagen, teniendo en cuenta las indicaciones del autor y/o los detalles recogidos en los bocetos.	☐	☐	☐	☐

4: Realizar las pruebas de estampación previas a la tirada para encontrar el entintado y la presión requeridos, teniendo en cuenta los criterios e indicaciones del autor y/o los recogidos en los bocetos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4

4: Realizar las pruebas de estampación previas a la tirada para encontrar el entintado y la presión requeridos, teniendo en cuenta los criterios e indicaciones del autor y/o los recogidos en los bocetos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
4.1: Efectuar los ajustes de presión de los equipos, realizando estampaciones con diferentes maculaturas y haciendo los oportunos arreglos hasta conseguir la presión requerida para obtener la estampa modelo.	☐	☐	☐	☐
4.2: Realizar el ajuste de la maculatura en número de hojas, grosor y dureza en función del soporte, tintas y naturaleza del trabajo realizado.	☐	☐	☐	☐
4.3: Realizar el progresivo entintado de la matriz, en pruebas consecutivas, levantando la imagen hasta alcanzar la entonación adecuada de la tinta.	☐	☐	☐	☐
4.4: Efectuar la prueba de estampación previa a la tirada, verificando que recoge los resultados de acuerdo con las indicaciones del autor y/o los detalles recogidos en los bocetos de manera que sirva como modelo en la posterior tirada.	☐	☐	☐	☐
4.5: Realizar las operaciones para la estampación de las pruebas cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.	☐	☐	☐	☐

5: Efectuar la tirada para obtener las estampas buscando la homogeneidad entre ellas, la correcta manipulación del papel y los equipos de acuerdo con las condiciones de calidad requeridas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.1: Entintar la matriz, previamente humedecida, uniformemente mediante el rodillo, haciendo movimientos uniformes hasta llenar la imagen.	☐	☐	☐	☐
5.2: Realizar la imposición del papel, ajustándolo con las marcas establecidas y según el sistema de registro elegido.	☐	☐	☐	☐
5.3: Efectuar la impresión, aplicando la presión directamente sobre el tímpano que cubre el papel y la piedra, o bien de forma indirecta por interposición del cilindro impresor, según el tipo de prensa utilizado.	☐	☐	☐	☐
5.4: Realizar el marcado y la retirada de los pliegos, efectuando una limpia manipulación del papel evitando manchas, arañazos, repintes y otros.	☐	☐	☐	☐

5: Efectuar la tirada para obtener las estampas buscando la homogeneidad entre ellas, la correcta manipulación del papel y los equipos de acuerdo con las condiciones de calidad requeridas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.5: Efectuar el proceso de la tirada evitando variaciones significativas que se manifiesten en una notable falta de homogeneidad de las estampas.	☐	☐	☐	☐
5.6: Realizar las operaciones para la obtención de las estampas cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.	☐	☐	☐	☐

6: Efectuar el secado y prensado de las estampas utilizando los equipos requeridos para garantizar su conservación.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
6.1: Utilizar los medios y equipos de secado y prensado, siguiendo las instrucciones de uso evitando la pérdida de tinta de la estampa y el satinado del blanco en los márgenes de la misma.	☐	☐	☐	☐
6.2: Realizar la manipulación del papel durante los procesos de secado y prensado, atendiendo a las condiciones de limpieza y correcta conservación de la imagen litográfica.	☐	☐	☐	☐
6.3: Utilizar los medios que garanticen la correcta conservación de las estampas: papeles secantes, permanentes y demás elementos de secado, al guardar las estampas litográficas, consiguiendo el efecto deseado, teniendo en cuenta las condiciones ambientales.	☐	☐	☐	☐
6.4: Efectuar el secado de las estampas, mediante los métodos de secado en rack, prensado en prensa vertical en húmedo, prensado en prensa vertical en seco, y otros, hasta conseguir el grado de humedad requerido para su conservación.	☐	☐	☐	☐
6.5: Utilizar los medios para garantizar una correcta conservación de las estampas cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales y las instrucciones de uso.	☐	☐	☐	☐