



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP1942_2: Ejecutar alicatados y chapados”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP1942_2: Ejecutar alicatados y chapados".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva para la ejecución de alicatados y chapados.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva con los que se ejecutarán los alicatados y chapados.	☐	☐	☐	☐
APS1.2: Escoger los equipos de trabajo (herramientas, cortadoras, útiles, medios auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	☐	☐	☐	☐
APS1.3: Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	☐	☐	☐	☐
APS1.4: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de andamios de borriquetas, torres de trabajo de altura reducida y escaleras de mano para la ejecución de alicatados y chapados, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	☐	☐	☐	☐
APS1.5: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección colectiva propios de los alicatados y chapados, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	☐	☐	☐	☐
APS1.6: Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	☐	☐	☐	☐



APP2: Preparar los materiales para la ejecución de alicatados y chapados, escogiéndolos, dándoles forma y desechando los residuos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Obtener información específica de los materiales y productos a preparar y colocar, y en particular de las mezclas impermeabilizaciones líquidas –para duchas y otros usos-, como componentes, dosificación o procedimientos de elaboración.	☐	☐	☐	☐
APS2.2: Transportar y acopiar las baldosas, placas y piezas especiales de revestimiento, así como los adhesivos, aislamientos, imprimaciones, material de impermeabilización y restantes productos, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, revisando su estado de conservación, y humedeciendo las piezas de revestimiento con elevada absorción de agua para la colocación en capa gruesa.	☐	☐	☐	☐
APS2.3: Comprobar la calidad, integridad y uniformidad de las baldosas y placas, interpretando los códigos de su etiquetado y contrastando que se corresponde con lo solicitado y con la funcionalidad requerida según su ubicación, consultando la necesidad de su devolución.	☐	☐	☐	☐
APS2.4: Elaborar paneles en seco para controlar las variaciones de aspecto entre piezas del mismo revestimiento -tonos de color, texturas, motivos decorativos y otros-, detectando faltas de homogeneidad y valorando la necesidad de mezcla de las piezas antes de su colocación, o de tomarlas del panel en seco previamente compensado, o de fijar las direcciones de colocación en función de la propia direccionalidad de texturas y decoraciones de las piezas.	☐	☐	☐	☐
APS2.5: Comprobar las características dimensionales de las piezas de calidad menor, detectando desviaciones -perpendicularidad, longitud, anchura, rectitud de aristas y planeidad- por encima de las tolerancias, en particular para con cierto tipo de aparejos, valorando la necesidad de su sustitución, o en el caso de la piedra natural o artificial su tratamiento en taller.	☐	☐	☐	☐
APS2.6: Escoger el material de agarre de acuerdo a la composición y condiciones del soporte, al material de revestimiento y a las condiciones ambientales, comprobando la trabajabilidad del que le sirvan y su tiempo de utilización, y confirmando que su dosificación es adecuada.	☐	☐	☐	☐
APS2.7: Escoger el material de rejuntado de acuerdo al material de revestimiento, a la abertura de junta y a las condiciones ambientales, comprobando la trabajabilidad del que le sirvan y confirmando su tiempo de utilización.	☐	☐	☐	☐
APS2.8: Escoger y preparar las láminas de impermeabilización, cortándolas con las dimensiones solicitadas o según la ubicación donde se colocarán.	☐	☐	☐	☐

APP2: Preparar los materiales para la ejecución de alicatados y chapados, escogiéndolos, dándoles forma y desechando los residuos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.9: Escoger los productos a utilizar para las impermeabilizaciones líquidas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.	☐	☐	☐	☐
APS2.10: Evacuar los residuos de los productos y mezclas utilizados, y los generados durante la limpieza de los equipos, optimizando el uso de disolventes y material de limpieza antes de desecharlos, y depositándolos en los contenedores indicados para cada tipo.	☐	☐	☐	☐

APP3: Comprobar la preparación de los soportes para la ejecución del alicatado o chapado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Comprobar que las condiciones del soporte – estabilidad, limpieza, saneado, regularización u otras- permiten iniciar la puesta en obra, detectando la necesidad de corregirlas y proponiendo los tratamientos correspondientes.	☐	☐	☐	☐
APS3.2: Comprobar la planeidad, aplomado y nivel de los paramentos y otros elementos soporte, verificando que se puede instalar el espesor total de las capas del revestimiento sin superar el nivel de acabado establecido, y detectando la necesidad de corregirlos mediante recrecidos.	☐	☐	☐	☐
APS3.3: Comprobar la longitud y anchura de las estancias rectangulares, detectando paramentos con desviaciones de paralelismo o perpendicularidad entre sí, valorando la posibilidad de corregirlos mediante recrecidos.	☐	☐	☐	☐
APS3.4: Comprobar que se han ejecutado las preinstalaciones y que su ubicación es correcta, detectando los casos en que falten o se hayan ejecutado fuera de sitio o sobresaliendo en superficie.	☐	☐	☐	☐
APS3.5: Preparar las juntas de movimiento -estructurales y de retracción de las soleras- existentes, limpiándolas y procediendo en caso necesario a su relleno con los materiales especificados.	☐	☐	☐	☐
APS3.6: Comprobar que las capas de aislamiento y membranas impermeabilizantes que en su caso constituyan el soporte, han sido instaladas recubriendo completamente el soporte y con continuidad.	☐	☐	☐	☐
APS3.7: Comprobar la humedad del soporte, y en caso de que su grado de humedad permita la técnica prevista de alicatado, valorar su capacidad de absorción/succión -chorreando agua y observando el tiempo de desaparición del brillo-, concluyendo la necesidad de humectarlo o sellar su superficie.	☐	☐	☐	☐

APP3: Comprobar la preparación de los soportes para la ejecución del alicatado o chapado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.8: Obtener confirmación de que las condiciones meteorológicas, existentes y previstas durante el secado posterior, permiten la puesta en obra de las distintas capas.	☐	☐	☐	☐

APP4: Replantear alicatados y chapados de acuerdo a las dimensiones y condiciones del soporte, estableciendo el aparejo, los paramentos de arranque y la ubicación de los cortes y juntas intermedias, siguiendo las instrucciones del superior/cliente.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Obtener información específica para el replanteo de los alicatados, realizando la medición del soporte y en su caso elaborando un croquis del mismo.	☐	☐	☐	☐
APS4.2: Determinar los criterios de replanteo (direcciones de colocación, aparejos, ubicación de cortes, distribución de piezas especiales u otros) consultando al superior/cliente o estableciéndolos de acuerdo a los principios generales (optimización del material y del rendimiento de colocación, minimizando operaciones de corte, evitando el uso de tiras estrechas o pequeños triángulos en cartabón, usando simetrías y en lo posible ubicando los cortes donde vayan a quedar ocultos).	☐	☐	☐	☐
APS4.3: Elaborar croquis de replanteo usando una escala adecuada y considerando las irregularidades del soporte y la ubicación de las juntas estructurales o propias del recrecido, definiendo los arranques, cortes, taladros y distribución de piezas.	☐	☐	☐	☐
APS4.4: Replantear alicatados usando equipos manuales e instrumentos de replanteo, de acuerdo a los espacios disponibles y a los criterios de replanteo establecidos –o en su caso al croquis de replanteo elaborado-, tirando cordeles o realizando hileras de referencia.	☐	☐	☐	☐

APP5: Alicatar en capa gruesa, tanto paramentos verticales como en general elementos constructivos no pisables, con baldosas cerámicas y empleando como material de agarre morteros de cemento o mixtos de cemento y cal.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Obtener información específica para ejecutar los alicatados en capa gruesa, relativa a replanteo, materiales, procedimientos, medidas de prevención u otra.	☐	☐	☐	☐

APP5: Alicatar en capa gruesa, tanto paramentos verticales como en general elementos constructivos no pisables, con baldosas cerámicas y empleando como material de agarre morteros de cemento o mixtos de cemento y cal.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.2: Colocar miras o tientos que sirvan de referencia para el aplomado y nivel final previsto del alicatado.	☐	☐	☐	☐
APS5.3: Colocar las piezas de los paños de acuerdo al replanteo y nivel establecidos, disponiendo previamente una torta de mortero sobre su dorso –y si la pieza coge demasiado peso, tirando la pellada sobre el soporte–, consiguiendo que tras presionar se cubra completamente la capa bajo las baldosas, disponiendo en caso necesario separadores y ajustando la separación de las juntas.	☐	☐	☐	☐
APS5.4: Resolver la colocación en torno a huecos, ajustándose a líneas de referencia y evitando proceder rodeándolos.	☐	☐	☐	☐
APS5.5: Colocar las piezas especiales –cenefas, listeles, cantoneras u otras– de acuerdo al replanteo y nivel establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS5.6: Comprobar conforme avanza la colocación la rectitud, horizontalidad y aplomado de las juntas rectas.	☐	☐	☐	☐

APP6: Alicatar en capa fina y media, tanto paramentos verticales como en general elementos constructivos no pisables, empleando adhesivos para el agarre de las baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico premontado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Obtener información específica para ejecutar los alicatados en capa fina y media, relativa a replanteo, materiales, procedimientos, medidas de prevención u otra.	☐	☐	☐	☐
APS6.2: Aplicar en los casos que resulte de aplicación –piezas de gran formato y colocación en capa fina, soportes de baja adherencia como los aislamientos–, una capa de contacto reforzada con malla de fibra de vidrio.	☐	☐	☐	☐
APS6.3: Colocar láminas de impermeabilización bajo baños o duchas, remontando en los paramentos laterales y conectándolos a sumideros, antes de proceder a su alicatado, tratando los cambios de plano y las entregas a preinstalaciones mediante la colocación de bandas y manguitos elásticos.	☐	☐	☐	☐

APP6: Alicatar en capa fina y media, tanto paramentos verticales como en general elementos constructivos no pisables, empleando adhesivos para el agarre de las baldosas cerámicas, no cerámicas y paneles de mosaico premontado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.4: Disponer el adhesivo sobre el soporte, uniformemente con el espesor previsto, empleando llanas dentadas y evitando aplicarlos por puntos o pegotes.	☐	☐	☐	☐
APS6.5: Disponer el adhesivo sobre el dorso de las piezas en los casos en que resulte de aplicación la técnica del doble encolado –como piezas de gran formato o solicitudes exigentes–.	☐	☐	☐	☐
APS6.6: Colocar miras –y en su caso tientos en caso de colocación en capa media–, que sirvan de referencia para el aplomado y nivel final previsto del alicatado.	☐	☐	☐	☐
APS6.7: Colocar las piezas de los paños de acuerdo al replanteo establecido, presionando, restregando y golpeando ligeramente la pieza sin dañarla, hasta obtener el aplastamiento de los surcos del encolado, disponiendo en caso necesario separadores y ajustando la separación de las juntas.	☐	☐	☐	☐
APS6.8: Resolver la colocación en torno a huecos, ajustándose a líneas de referencia y evitando proceder rodeándolos,	☐	☐	☐	☐
APS6.9: Colocar las piezas especiales –cenefas, listeles, cantoneras u otros– de acuerdo al replanteo y nivel establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS6.10: Comprobar conforme avanza la colocación la rectitud, horizontalidad y aplomado de las juntas rectas.	☐	☐	☐	☐

APP7: Chapar paramentos verticales con piezas de piedra natural o artificial, empleando técnicas tradicionales de chapado mediante sujeción mixta -adherencia más anclaje–.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Obtener información específica para ejecutar los alicatados en capa gruesa, relativa a replanteo, materiales, procedimientos, medidas de prevención u otra, y en particular en cuanto a la resistencia del soporte para soportar el peso de las placas sin excesivas deformaciones.	☐	☐	☐	☐
APS7.2: Perforar tanto el soporte como el canto superior y trasdós de las piezas, para alojar las grapas de alambre.	☐	☐	☐	☐
APS7.3: Colocar miras o tientos que sirvan de referencia para el nivel final previsto y aplomado del chapado.	☐	☐	☐	☐

APP7: Chapar paramentos verticales con piezas de piedra natural o artificial, empleando técnicas tradicionales de chapado mediante sujeción mixta -adherencia más anclaje-.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.4: Colocar las placas de acuerdo al replanteo y nivel establecidos, enganchando las grapas en sus orificios y recibéndolas con esparto y escayola, disponiendo en caso necesario separadores y ajustando la separación de las juntas.	☐	☐	☐	☐
APS7.5: Rellenar total o parcialmente el trasdós de cada hilada con escayola.	☐	☐	☐	☐
APS7.6: Comprobar conforme avanza la colocación la rectitud, horizontalidad y aplomado de las juntas rectas.	☐	☐	☐	☐

APP8: Ejecutar tareas de acabado de los alicatados y chapados, antes o posteriormente a su rejuntado -por él mismo o por el ayudante.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Obtener información específica de las tareas finales de acabado y limpieza, relativa a productos a usar, procedimientos, medidas de prevención u otra.	☐	☐	☐	☐
APS8.2: Limpiar las juntas entre piezas y la superficie de las baldosas antes del endurecimiento de las mezclas de agarre.	☐	☐	☐	☐
APS8.3: Sellar las juntas de movimiento estructurales y perimetrales, con los productos indicados, asegurando la uniformidad de grosor del sellante y su adherencia a los flancos de las piezas.	☐	☐	☐	☐